

# Installationsvejledning

## Crawler Hyperios serien

**CRAWER**  
LIGHTING TECHNOLOGY



**Trin 1** Prøv at tage underrammen ud af maskinen, hvor forlygterne er monteret på. Dette gør det lettere at skifte forlygterne.



**Trin 2** Den nemmeste måde er at genbruge skruer og clips fra de originale forlygter. Påfør lidt fedt eller smøring på skruerne for at sikre, at skruerne er lettere at dreje. Når du drejer skruerne, skal du prøve at dreje skruen på den bageste del af skruen, fordi den forreste torx indeni beskadiges let.

Nu kan du dreje skruerne for at sikre, at forlygten bevæger sig bagud. Drej ikke skruerne til enden på én gang, men lav maks. 1 cm ved hver skrue ad gangen.

Sørg for at dreje skruerne til enden for at tage halogenforlygten ud.



**Trin 3** Monter CRAWER Hyperios-forlygten på samme måde som halogenversionen kom ud. Sørg for, at du smører skruerne igen for at sikre, at skruerne kan dreje så let som muligt.

*Hvis de originale skruer og clips ikke kan genbruges, skal du bruge de nye skruer og clips, der følger med de nye LED-forlygter. Det kan være, at clipsene er lidt større. Hvis dette er tilfældet, skal du bore hullerne ud for at rumme de nye klip.*

Sørg for, at du først sætter clipsene på skruerne, inden du monterer clipset i hullerne.

Prøv at dreje de nye forlygter så meget fremad som muligt for at sikre, at der er plads til den potentielle canbus modstand.

**Trin 4** Juster de tre skruer forfra for at justere lysmønsteret.

**Færdig!**